ALLES MIT ETIKETTEN

AL CODE P









PRINT & APPLY





AL CODE P

Die Etikettieranlage AL Code P repräsentiert die neueste Entwicklung im Bereich Paletten-Etikettierung bei AL Tech.

Basierend auf der Etikettiermaschine AL Code werden Etiketten im DIN A 5 - Format bedruckt und auf die Stirn- und Vorderseite der Palette angebracht.

Ebenso ist eine EAN-128 konforme Etikettierung, auf drei Seiten, möglich.

TECHNISCHE DATEN

Aussen- oder Innenwicklung Etikettenrollen: max. 300 mm, optional 400 mm Aussen-Durchmesser:

76 mm Innenkern- Durchmesser:

Etiketten-Trägerband-

abhängig von integriertem Durchlassbreite: Thermo-Transfer-Druckmodul

SPE Fa. Valentin, Thermo-Transfer-Druckmodul:

auf Kundenwunsch Sato, Zebra, Valentin, Avery oder kompatible

Ausführungen

Standard - Paletten-Applikationseinheiten:

Zwei-Seiten-Palettenetikettierung:

- vorderseitig und stirnseitig
- vorderseitig und rückseitig, ohne Wechselteile.
- linke oder rechte Anhalteposition, ohne Wechselteile.

Sonder- Paletten- Applikationseinheiten:

- vorderseitige Etikettierung mit extralangem Hub
- nur stirnseitige Etikettierung
- Drei-Seiten-Palettenetikettierung nach EAN-128

Etikettier-Leistung: bis zu 120 Paletten pro Stunde

Schnittstellen:

- Seriell: RS232 C,2400..57.600 Baud,RS-422*,

RS-485*

- Parallel: Centronics (SPP und ECP) – Ethernet / LAN: interne 10/100 Base-T*

Optionen*:

Pneumatikanschluss:

5 bar Luftdruck:

Luftverbrauch: ca. 50 Liter/min

Anschlusswerte:

Versorgungspannung: 230 V± 10 % 50/60Hz

Max. Leistungsaufnahme: 800 VA Vorsicherung: max. 16 A

Abmessungen:

Länge: ca. 1237 mm Breite: ca. 1020 mm Höhe: ca. 2010 mm

Gewicht: ca. 180 kg



Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: info@etitech.de Internet: www.etitech.de