

ALLES MIT ETIKETTEN

MICRA



www.etitech.de



ETIKETTENDRUCKER



DER MICRA DRUCKT JE NACH ANWENDUNG IM THERMODIREKT- ODER THERMOTRANSFERVERFAHREN



DER MICRA BIETET DURCH SEINE KOMPAKTE BAUART EINEN SCHNELLEN WECHSEL DER ETIKETTENROLLE UND DES FARBBANDES

ATTRAKTIVES DESIGN UND KOMPAKTE BAUGRÖSSE

DAS ANSPRECHENDE DESIGN FÜGT SICH IN VERSCHIEDENE UMGEBUNGEN EIN.

GROSSE ETIKETTEN UND FARBBAND KAPAZITÄTEN

TROTZ DER BERINGEN GRÖSSE DES GEHÄUSES KANN DER DRUCKER MIT ETIKETTENROLLEN VON BIS 127 MM (5") UND FARBBÄNDERN MIT 300 M LÄNGE AUSGESTATTET WERDEN.

LEERLAUFZEITEN BEDINGT DURCH DAS AUSWECHSELN DES VERBRAUCHSMATERIALS WERDEN SOMIT VERRINGERT UND DIE PRODUKTIVITÄT GESTEIGERT.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

DIE MICRA-SERIE VERFÜGT WEITERHIN STANDARDMÄSSIG ÜBER EINEN SERIELLEN, PARALLELEN UND USB-ANSCHLUSS. UM DEN DRUCKER IN EIN NETZWERK ZU INTEGRIEREN, IST OPTIONAL EINE INTERNE ETHERNET-KARTE VERFÜGBAR. DAMIT LÄSST SICH DER MICRA PRAKTISCH AN ALLE COMPUTERSYSTEME ANSCHLIESSEN.

MICRA

Der Etikettendrucker MICRA ist das neueste Modell in seiner Klasse. Trotz der geringen Größe kann der Drucker mit Etikettenrollen von bis zu 127 mm ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

	MICRA 104/8	MICRA 106/12
Druckbreite:	104 mm	106 mm
Max. Etikettenbreite:	118 mm	118 mm
Min. Etikettenbreite	25 mm	25 mm
Max. Druckhöhe:	1727 mm	762 mm
Min. Etikettenhöhe	12 mm	12 mm
Auflösung:	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit:	50 - 100 mm/s	50 - 100 mm/s
Druckkopf:	FlatType	FlatType

Druckerinterne Schriften:

Pixel Fonts:	6
Proportionale Fonts:	6

Barcodes:

1D-Codes	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG
2D-Codes	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Composite Codes	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS limited, RSS Expanded Stacked

Schnittstellen:

Seriell	RS 232 C, 2400...57.600 Baud
Parallel	Centronics
USB	1.1
Ethernet / LAN	interne 10/100 Base-T

Etiketten:

Kerndurchmesser	25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm
Max. Rollendurchmesser	127 mm

Transferband:

Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"
Max. Länge	ca. 300 m
Max.-Durchmesser	68 mm
Farbe	außen

Standardzubehör:

- CD mit Windows Druckertreiber für alle Windows Betriebssysteme sowie den wichtigsten Handbüchern zu Drucker und Software
- Bedienfeld
zwei LEDs, zweifarbig, eine Funktionstaste FEED

Optionen:

- Abscheidevorrichtung
- Etikettenspendeeinrichtung
- RTC / Echtzeituhr
- Ethernetschnittstelle
- Etikettengestaltungssoftware Labelstar Plus

Abmessungen:

Breite:	226 mm
Höhe:	171 mm
Tiefe:	285 mm
Gewicht:	3 kg

Anschlusswert:

Versorgungsspannung:	Automatische Erkennung 115 / 230 VAC, 50/ 60 Hz
Leistungsaufnahme:	max 80 VA

Betriebsbedingungen: Betrieb Lager

Temperatur	5- 45° C	-20-40° C
relative Feuchte	max 80 %	max. 90 %

EtiTech
Druck- und Etikettiersysteme

Böhleswasenweg 11
72555 Metzingen

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0
Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: info@etitech.de
Internet: www.etitech.de