

ALLES MIT ETIKETTEN

HALBAUTOMATISCHE ETIKETTIERMASCHINE NINETTE II PAINT



▲EtiTech
EtiTech GmbH
Böhleswasenweg 11
72555 Metzingen
BW, Deutschland

Kontakt
Tel.: +49 (0)7123-97384-0
Fax: +49 (0)7123-97384-9
Email: info@etitech.de
Internet: www.etitech.de

Bankverbindung
Volksbank Metzingen
BLZ: 640 912 00
KontoNr.: 230439004
IBAN: DE53 6409
1200 0230 4390 04
BIC: GENODES1MTZ

Geschäftsführung
Arnold Scholz
Waldemar Dürr

Gerichtsstand
Sitz und Registergericht
Reutlingen HRB 1472-U
SteuerNr.
89078/42303
USt-IdNr.
DE 814537582



NINETTE II PAINT

TECHNISCHE DATEN

NINETTE II PAINT

Halbautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten zur Rundum-Etikettierung von großen zylindrischen Produkten mit Vorder- und Rückseiten-Etiketten mit zwei integrierten Etikettierstationen. Optimal geeignet für die Farb- und Lackindustrie.

Maschinenbeschreibung:

- Einstellung und Bedienung über Digitaldisplay
- manuelles Einlegen und Entnehmen der zu etikettierenden Produkte
- stabile Maschinenausführung
- angetriebenes Zwei-Rollen-System
- Zwei Etikettierstationen für Vorder- und Rückseiten-Etikett, mit Asynchron-Motoren, gesteuert über Frequenzumrichter
- Zwei Aufwickelvorrichtungen für die Etiketten- Trägerbänder
- integrierte SPS-Steuerung
- Etikettenabtastung durch zwei Lichtschranken für nicht-transparente Etiketten
- Die Etikettierung der Produkte kann auch mit Henkel erfolgen.
- Die Ninette Paint kann optional mit einem Heißprägedrucker oder einem Ink-Jet-System ausgerüstet werden.

Zusatzausrüstung:

- Untergestell aus Edelstahl mit Laufrollen
- Etikettenabtastungen für transparente Etiketten
- Erkennungs-Sensoren (Kerbe, Etikett, Schweißnaht, Zeichen) zur Ausrichtung des Etikettensitzes

Technische Daten:

Leistung: ca. 400-800 Produkte/Stunde, je nach Anwendung
 Produkt-Durchmesser: 260-300 mm
 Etikettenbreite: 190 mm; optional 300 mm
 Etikettenbreite: min. 25 mm
 Etikettenlänge: max. 300 mm
 Etikettenrollen-Innen-Durchmesser: 75 mm
 Etikettenrollen-Außen-Durchmesser: 260 mm

Abmessungen:
 Länge: 945 mm
 Höhe: 450 mm
 Tiefe: 645 mm

Gewicht: 60 kg

Anschlusswerte:

Anschluss-Spannung: 230 V 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 300 VA


Betriebsbedingungen:
 Temperatur: 10 – 35°C
 Relative Feuchte: max. 30-85%

Rollenaufmachung

A : Kerndurchmesser: 75mm
 B : Aussendurchmesser: 260mm
 C : Etikettenhöhe, max.: 190mm
 D : Abstand untereinander: 3-5mm

Minimale Papierqualität für die Etiketten: 90g

Achtung: Die Etikettenrollen müssen trocken zwischen 15°C und 18°C gelagert werden.



Eimer-Etikettierung



Digitales Display mit Touch-Screen

VIDEOS UND BILDER

FINDEN SIE IM INTERNET UNTER:

[HTTP://WWW.ETITECH.DE/NINETTE-PAINT.HTML](http://www.etitech.de/ninette-paint.html)

