



Technisches Datenblatt



Produkt: COMPA V 162/12

Beschreibung: Vielseitiger
Etikettendrucker

Druck

Druckauflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	max. 250 mm/s
Druckbreite	162,6 mm
Durchlassbreite	180 mm
Etikettenbreite	min. 46 mm
Etikettenhöhe	max. 2000 mm
Etikettenhöhe	Standard: min. 5 mm
	Spender-/Messerbetrieb: min. 25 mm
Druckkopf	Flat Type für Thermodirekt und Thermotransfer

Etiketten

Etiketten-/Endlosmaterial	auf Rollen oder Leporello: Papier, Karton, Textil, Kunststoff
Materialstärke	max. 220 g/m ² (größer auf Anfrage)
Rollendurchmesser	max. 205 mm
Kerndurchmesser	Standard . Ø 40 mm Zusätzliche Maße Ø 38,1 mm bis Ø 76 mm



	(optionale Zusatzkerne möglich)
Wicklung	außen oder innen
Etikettensensor	Durchlicht und Reflexion von unten

Transferband

Farbseite	außen oder innen (Option)
Rollendurchmesser	max. Ø 90 mm
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"
Länge	max. 600 m
Breite	max. 114 mm / 170 mm (Compa V 162)

Abmessungen

Breite x Höhe x Tiefe	312 x 288 x 460 mm
Gewicht	14 kg

Elektronik

	Steckplatz für SD-Speicherkarte Batterie für Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)
Arbeitsspeicher (RAM)	512 MB
Warnsignal	Akustisches Signal bei Fehler

Schnittstellen

Seriell	RS-232C (max. 115200 Baud)
USB	2.0 High Speed Slave
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP
2 x USB Host	auf der Rückseite für: Tastatur, USB - Speicherstick
WLAN (Option)	USB-WLAN-Stick

Betriebsbedingungen

Nennspannung	110...240 V AC / 50 – 60 Hz
--------------	-----------------------------



Leistungsaufnahme	200 VA
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 85 % (nicht kondensierend)

Bedienfeld

Tasten	Testdruck, Funktionsmenü, Stückzahl, SD-Karte, Feed, Enter, 4 x Cursor
LCD-Anzeige	Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Einstellungen

Grundeinstellungen	Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten 20 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage) Geräteparameter, Schnittstellen, Passwortschutz
--------------------	--

Überwachungen

Druckstopp bei Statusausdruck	Transferbandende, Etikettenende, Druckkopf offen
	Ausdruck zu Geräteeinstellungen wie z.B. Laufleistung, Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter Ausdruck interner Schriften sowie aller unterstützten Barcodes
Schriftarten	6 Bitmap Fonts
	6 proportionale Fonts 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts
	Weitere Schriftarten auf Anfrage
Zeichensätze	Windows 1250 bis 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
	Es werden alle west- und osteuropäischen, lateinischen, kyrillischen, griechischen und arabischen (optional) Zeichen unterstützt.
	Weitere Zeichensätze auf Anfrage
Bitmap Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,8 ... 5,6
	Vergrößerungsfaktor 2 ... 9
	Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
Vector Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 ... 99 mm
	Vergrößerungsfaktor stufenlos
	Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
Schriftattribute	Abhängig von der Schriftart
	fett, kursiv, invers, vertikal
Zeichenabstand	Variabel



Barcodes

1D Barcodes	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, CS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
Composite Barcodes	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
	Alle Barcodes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel.
	Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
	Wahlweise Prüfziffer und Klarschriftausdruck.

Software

Konfiguration	ConfigTool
Prozess-Steuerung	Loftware
Etikettensoftware	Labelstar Office LITE
	Labelstar Office
Windowstreiber	Druckertreiber